# RMA 1050x75







Rouleuse croqueuse manuelle asymétrique, 3 rouleaux : indispensable pour n'importe quel atelier de métallerie-serrurerie. Cette rouleuse permet de rouler des tôles d'une longueur maximale de 1050 mm de 2 mm d'épaisseur en acier. Elle permet aussi de réaliser de cintrer des fils Ø 4/6/9mm.









### **Équipements standards**

- **1** ■Bâti en fonte stabilisé et robuste
- 2 3 rouleaux en acier trempés
- 3 3 gorges en extrémité de rouleau pour le roulage de fils
  - Rouleaux croqueurs et pinceurs réglables indépendamment
- 5 Dégagement manuel du rouleau supérieur (dévirolage)
  - Notice d'utilisation
  - Conformité aux normes CE

Longueur utile (mm)	1050
Diamètre des rouleaux (mm)	75
Gorges de roulage de fils (mm)	4/6/10
Capacité de roulage en acier (mm)	2
Encombrement (Lxlxh) (mm)	1930 x 700 x 1160
Poids (Kg)	300







## RMA 1550x75

Rouleuse croqueuse manuelle asymétrique, 3 rouleaux : indispensable pour n'importe quel atelier de métallerie-serrurerie. Cette rouleuse permet de rouler des tôles d'une longueur maximale de 1550 mm de 1,2 mm d'épaisseur en acier. Elle permet aussi de cintrer des fils Ø 4/6/9mm.









### **Équipements standards**

- Bâti en fonte stabilisé et robuste
- 2 3 rouleaux en acier trempés, haute résistance ST-1050
  - 3 gorges en extrémité de rouleau pour le roulage de fils
  - Rouleaux croqueurs et pinceurs réglables indépendamment
- 5
  - Dégagement manuel du rouleau supérieur (dévirolage)
  - Notice d'utilisation
  - Conformité aux normes CE

Longueur utile (mm)	1550
Diamètre des rouleaux (mm)	75
Gorges de roulage de fils (mm)	4/6/10
Capacité de roulage en acier (mm)	1.2
Encombrement (Lxlxh) (mm-kg)	2430 x 700 x 1160
Poids (Kg)	365








# RMA 1550x90

Rouleuse croqueuse asymétrique 3 rouleaux manuelle, indispensable pour n'importe quel atelier de métallerie-serrurerie. Cette rouleuse permet de rouler des tôles d'une longueur maximale de 1550 mm de 2 mm d'épaisseur en acier. Elle permet aussi de réaliser des roulages coniques et de cintrer des fils Ø 4/7/10mm









#### **Équipements standards**

- Bâti en fonte stabilisé et robuste
- 2 3 rouleaux en acier trempés
- 3 3 gorges en extrémité de rouleau pour le roulage de fils
- Rouleaux croqueurs et pinceurs réglables indépendamment
- Dispositif de roulage conique
- Dégagement manuel du rouleau supérieur (dévirolage)
- Notice d'utilisation
- Conformité aux normes CE

Longueur utile (mm)	1550
Diamètre des rouleaux (mm)	90
Gorges de roulage de fils (mm)	4/7/10
Capacité de roulage en acier (mm)	2
Encombrement (Lxlxh) (mm)	2580 x 700 x 1250
Poids (Kg)	560


# RMA 2050x95









Rouleuse croqueuse manuelle asymétrique, 3 rouleaux : indispensable pour n'importe quel atelier de métallerie-serrurerie. Cette rouleuse permet de rouler des tôles d'une longueur maximale de 2050 mm de 1,5 mm d'épaisseur en acier. Elle permet aussi de réaliser des roulages coniques et de cintrer des fils Ø 4/7/10mm









#### **Équipements standards**

- Bâti en fonte stabilisé et robuste
  - 3 rouleaux en acier trempés
  - 3 gorges en extrémité de rouleau pour le roulage de fils
  - Rouleaux croqueurs et pinceurs réglables indépendamments
- Dispositif de roulage conique
- Dégagement manuel du rouleau supérieur (dévirolage)
- Notice d'utilisation
- Conformité aux normes CE

Longueur utile (mm)	2050
Diamètre des rouleaux (mm)	95
Gorges de roulage de fils (mm)	4/7/10
Capacité de roulage en acier (mm)	1.5
Encombrement (Lxlxh) (mm)	3080 x 700 x 1250
Poids (Kg)	650

# RMA 1050x90







Rouleuse croqueuse manuelle asymétrique, 3 rouleaux : indispensable pour n'importe quel atelier de métallerie-serrurerie. Cette rouleuse permet de rouler des tôles d'une longueur maximale de 1550 mm de 2 mm d'épaisseur en acier. Elle permet aussi de réaliser des roulages coniques et de cintrer des fils  $\emptyset$  4/7/10mm.



#### **Équipements standards**

- Bâti en fonte stabilisé et robuste
  - 3 rouleaux en acier trempés
- 3 3 gorges en extrémité de rouleau pour le roulage de fils
  - Rouleaux croqueurs et pinceurs réglables indépendamment
- Dispositif de roulage conique
- Dégagement manuel du rouleau supérieur (dévirolage)
  - Notice d'utilisation
  - Conformité aux normes CE

Longueur utile (mm)	1050
Diamètre des rouleaux (mm)	90
Gorges de roulage de fils (mm)	4/7/10
Capacité de roulage en acier (mm)	3
Encombrement (Lxlxh) (mm)	2080 x 700 x 1250
Poids (Kg)	410